

Polipasto de palanca modelo PT

Capacidades 800 - 6.300 kg

La serie de polipastos de palanca modelo PT ha perfeccionado tanto sus características técnicas como su diseño. Las ventajas sobre el modelo anterior se han mantenido y mejorado.

Es un polipasto muy robusto y versátil para el uso diario en condiciones de trabajo pesados

Características

- Palanca manual corta y ergonómica con mango de goma para un fácil manejo y funcionamiento.
- Su carcasa de acero le da ligereza a la unidad sin limitar su dureza y versatilidad.
- Dispositivo de punto neutro para enganchar rápidamente la carga o mover la cadena a través del polipasto en ambas direcciones.
- Cadena de eslabones de alta resistencia, zincada, según normas y reglamentaciones nacionales e internacionales.
- Los ganchos de carga y de suspensión son de fundición y están fabricados en acero de alta resistencia que no envejece y están provistos de pestillos de seguridad robustos.

Opcional

- Todos los modelos pueden equiparse con un mecanismo de protección contra sobrecargas en forma de embrague de deslizamiento, ajustado de fábrica hasta aproximadamente un 25% ± 15% de sobrecarga.



Opcional: Dispositivo de protección contra sobrecargas

Todos los polipastos de palanca con una capacidad superior a 750 kg pueden ser usados para el amarre de cargas según EN 12195.

Datos técnicos modelo PT

| Modelo | Núm. EAN 4025092* | Capacidad kg | Número de ramales | Dimensiones de la cadena d x p mm | Elevación con vuelta completa de la palanca mm | Esfuerzo palanca a carga nominal daN | Peso con altura elevación estándar (1,5 m) kg |
|---------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| PT 800 | *076463 | 800 | 1 | 5,6x17,1 | 24 | 26 | 5,5 |
| PT 1600 | *076470 | 1.600 | 1 | 7,1x21,2 | 23 | 30 | 9,6 |
| PT 3200 | *076487 | 3.200 | 1 | 9x27,2 | 16 | 38 | 16,0 |
| PT 6300 | *076494 | 6.300 | 2 | 9x27,2 | 8 | 39 | 31,0 |

Medidas modelo PT

| Modelo | PT 800 | PT 1600 | PT 3200 | PT 6300 |
|------------|--------|---------|---------|---------|
| A mín., mm | 290 | 330 | 430 | 580 |
| B, mm | 21 | 27 | 36 | 53 |
| C, mm | 24 | 31 | 35 | 46 |
| D, mm | 13 | 20 | 24 | 43 |
| E, mm | 235 | 370 | 370 | 370 |
| F, mm | 120 | 138 | 177 | 259 |
| G, mm | 38 | 41 | 53 | 85 |
| H, mm | 82 | 97 | 124 | 174 |
| J, mm | 142 | 163 | 185 | 185 |
| K, mm | 52 | 65 | 83 | 83 |
| L, mm | 90 | 98 | 102 | 102 |

